



ENDUIT RENOVACION PROYECTABLE JBE-60

DESCRIPCION:

PASTA DE EXCELENTE BLANCURA Y FINA PELÍCULA PARA EL USO EN MÁQUINAS DE PROYECCIÓN Y LLANA. EXCELENTE PODER DE FIJACIÓN, DURACIÓN Y RESISTENCIA. GRAN FACILIDAD DE EMPLEO NO MERMA, NO CUARTEAY NO DESCUELGA. FÁCIL LIJADO. ESPESOR MAXIMO 5MM USO EN INTERIOR O EXTERIOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO
DENSIDAD	1.8 GR/CC
RENDIMIENTO	1.75 KG/M ² , SEGÚN SUPERFICIES Y GROSOR A EMPLEAR
EXTRACTO SECO	73% +- 0.5
PH	8 (LIGERAMENTE ALCALINO)
NATURALEZA LIGANTE	COPOLIMEROS ACRÍLICOS Y DERIVADOS CELULÓSICOS
CARGAS	CARBONATOS DE CALCIO Y DE MAGNESIO
CLASIFICACIÓN	PASTA ENDUIT AFNOR NFT 36005 FAMILIA IV CLASE 4 b : MASILLA EN BASE ACUOSA
TIEMPO DE SECADO	24 HORAS VARIABLES SEGÚN ESPESOR Y TEMPERATURA AMBIENTE
ENVASES	PLÁSTICO IML DE 25 KILOS
ALMACENAJE	LUGARES PROTEGIDOS DEL FRÍO Y ALTAS TEMPERATURAS
CONSERVACIÓN	UN AÑO EN ENVASE DE ORIGEN CERRADO. PREVENIR DE SOL Y HELADAS
COMPORTAMIENTO AL FUEGO M-0	

CAMPOS DE APLICACION Y MODO DE EMPLEO

ES UNA MASILLA ESPECIAL PARA INTERIORES DE YESO, PLADUR, GOTELÉ PLASTIFICADO, AZULEJOS, MADERA Y TODO TIPO DE SUPERFICIES RUGOSAS. EN SUPERFICIES DE PLADUR REDUCE LA ABSORCIÓN Y POR TANTO EL CONSUMO POSTERIOR DE PINTURA. LA PASTA ESTÁ PREPARADA PARA PROYECTAR A MÁQUINA O CON LLANA, SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO Y SALITRE. LAS SUPERFICIES MAL ADHERIDAS DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR SU ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIORES A 30°C. EN CASO DE ENLUCIDOS MANUAL, USAR UNA LLANA DE ACERO INOXIDABLE.

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com