



---

# ESMALTE ACRILICO ADORAL ACRYLIC

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN ESMALTE ACRILICO DE GRAN PODER DE CUBRICIÓN, FORMULADO CON RESINAS ACRILICAS ESPECIALES Y PIGMENTOS DE CONTRASTADA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD A LA LUZ, QUE PROPORCIONA NIVELES DE ACABADO DE ALTO BRILLO RECOMENDADO PARA LA DECORACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES. CON BUENA NIVELACIÓN, LAVABLE, RESISTENTE E INODORO.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	BLANCO Y NEGRO
ACABADO	BRILLO, SATINADO Y MATE
RENDIMIENTO	10-12 m <sup>2</sup> / Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
DENSIDAD	1,1 – 1.3 GR/CC APROX
SECADO AL TACTO	1 HORA APROX.
REPINTADO	6 HORAS
APLICACIÓN	PINCEL, BROCHA O PISTOLA
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750CC Y 4 LTS

## PROPIEDADES:

EXCELENTE CUBRICIÓN. EL ESMALTE BLANCO TIENE UNA EXCELENTE BLANCURA Y NO AMARILLEA. ES MUY FÁCIL DE APLICAR, NO DESCUELGA Y EXCELENTE NIVELACIÓN. PROPORCIONA ACABADOS DUROS Y DE GRAN SUAVIDAD, RESISTENTES A ROCES, ABRASIÓN Y LAVADOS. NO FAVORECE LA PROPAGACIÓN DEL FUEGO.

## APLICACIONES:

ES UN ESMALTE ACRILICO DE GRAN CALIDAD QUE CUBRE LAS NECESIDADES DEL PROFESIONAL PINTOR Y DEL AMA DE CASA, SIENDO MUY ADECUADO PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE HIERRO, ACERO, MADERA, YESO ETC..., TALES COMO PUERTAS, SILLAS, MESAS, VENTANAS EN INTERIORES, RADIADORES ETC...

## **MODO DE EMPLEO:**

REMOVER BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. APLICAR A BROCHA Y RODILLO A LA VISCOSIDAD ORIGINAL O LIGERAMENTE DILUIDO CON AGUA. SI SE APLICA A PISTOLA, AJUSTAR LA VISCOSIDAD CON AGUA. LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, GRASAS, SALITRE, HUMEDAD, ETC... LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBEN RASCARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. AL APLICAR SOBRE MADERA Y YESO, DEBE PREPARARSE PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON SELLADORA ADORAL. SOBRE HIERRO Y ACERO, DEBE PROTEGERSE PREVIAMENTE LA SUPERFICIE CON IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE. SOBRE ACERO GALVANIZADO Y ALEACIONES, IMPRIMIR PREVIAMENTE CON IMPRIMACIÓN MULTIUSOS.

REV. 02.06.11

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)