



GRANIELASTIC

(REVESTIMIENTO LISO ELASTICO)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UN REVESTIMIENTO BASADO EN COPOLIMEROS ACRILICOS FLEXIBLES Y PIGMENTOS MUY RESISTENTES A LA LUZ.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	BLANCO Y SOBRE ENCARGO
ASPECTO:	MATE LISO
DILUYENTE;	AGUA
DENSIDAD:	1.60 gr/c.c. APROX.
VISCOSIDAD	24.000 – 36.000 C.P.S.
SECADO AL TACTO:	30minutos APROX.
RENDIMIENTO:	9-10 m ² / Ltro, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE.
CUBRICIÓN	>95%
REPINTADO:	A PARTIR DE 2-4 HORAS.
LAVABILIDAD :	CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ALMACENAJE:	EXCELENTE. EN SU ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 3 Y 13 Lts

PROPIEDADES:

GRANIELASTIC ES UN REVESTIMIENTO LISO ELÁSTICO DE GRAN CUBRICIÓN Y SOLIDEZ. DE FÁCIL APLICACIÓN PERMITIENDO OBTENER ACABADOS DE GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN EN SUPERFICIES DE ALBAÑILERIA EN INTERIORES Y ESPECIALMENTE EN EXTERIORES.

MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE OXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS, DEBEN SER ELIMINADAS EN SU TOTALIDAD, PARA GARANTIZAR UNA PERFECTA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5Cº NI SUPERIOR A 35Cº

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com