



MATE 3 ROMBOS G 100

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA PLÁSTICA MATE DE CALIDAD MEDIA BASADA EN RESINAS COPOLIMERICAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS DE GRAN RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ PROPORCIONANDO ACABADOS MUY BLANCOS, CUBRIENTES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-----------------|---|
| COLOR | BLANCO |
| ACABADO | MATE |
| DILUYENTE | AGUA |
| DENSIDAD | 1,65 gr. / c.c. aprox. |
| SECADO AL TACTO | 30 Minutos aprox |
| RENDIMIENTO | 7 - 8 m ² / LT, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE |
| LAVABILIDAD | EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778. |
| ALMACENAJE | EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES |
| ENVASE | PLÁSTICO IML DE. 3 Y 14 LITROS |

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN EXCELENTE ACABADO. ES RESISTENTE A LOS AGENTES ATMOSFERICOS POCO AGRESIVOS Y AL FROTE HÚMEDO. INTERIOR EXTERIOR.

APLICACIONES:

DIRIGIDA AL PROFESIONAL Y ADECUADA PARA LA DECORACIÓN DONDE SE EXIGE UN ACABADO PERFECTO.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LÍMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIORES A 35°C.

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com