



PLASCOLOR MATE DECORACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

PLASCOLOR MATE ES UNA PINTURA PLÁSTICA MATE DE GRAN CALIDAD BASADA EN RESINAS ACRÍLICAS Y PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA Y SOLIDEZ A LA LUZ PROPORCIONANDO ACABADOS MUY DECORATIVOS, CUBRIENTES, LAVABLES Y RESISTENTES A LOS AGENTES ATMOSFÉRICOS, HACIÉNDOLA IDÓNEA PARA LA DECORACIÓN EN INTERIORES Y EXTERIORES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR	SEGÚN CARTA
ACABADO	MATE
DILUYENTE	AGUA
DENSIDAD	1,5 g/c.c APROX.
VISCOSIDAD	20.000 – 30.000 C.P.S
SECADO AL TACTO	30 Minutos aprox
REPINTADO	A PARTIR DE 2-4 HORAS
RENDIMIENTO	9/10 m ² /Ltr, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE
CUBRICIÓN	95-100% SEGÚN COLOR, PARA PELÍCULA SECA DE 100 MICRAS
LAVABILIDAD	EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.
ENVASE	PLÁSTICO IML DE 750ml, 4 Y 15 Lts
ALMACENAJE	EN TEMPERATURAS Y CONDICIONES NORMALES 18 Meses

PROPIEDADES:

EXCELENTE APLICACIÓN A BROCHA Y RODILLO PROPORCIONANDO UN BUEN RECORTE Y BUENA NIVELACIÓN DE LA PINTURA. ES RESISTENTE A LA ABRASIÓN, AL FROTE HÚMEDO Y A LA ALCALINIDAD.

APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES DE INTERIORES Y EXTERIORES. OFRECE GRAN PROTECCIÓN DESTACANDO UN ACABADO MUY DECORATIVO Y MATE.

MODO DE EMPLEO:

APLICAR SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE HERRUMBRE, POLVO, GRASA, SALITRE Y HUMEDAD, ETC.... LAS SUPERFICIES VIEJAS QUE CONTENGAN PINTURAS EN MAL ESTADO DEBERÁN LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIOR A 35°C

REV. 02.06.11

Página 1 de 2

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

. Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com