



# SATINADO UNIVERSAL

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA PINTURA PLÁSTICA SATINADA BASADA EN RESINAS COPOLIMÉRICAS EN DISPERSIÓN ACUOSA Y PIGMENTOS DE ALTA RESISTENCIA Y ESTABILIDAD QUE PROPORCIONAN ACABADOS IMPERMEABLES, DURADEROS, LAVABLES Y CUBRIENTES. IGUALMENTE OFRECE UN AGRADABLE ASPECTO DECORATIVO.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                 |   |
|-----------------|---|
| COLOR           | BLANCO  |
| ACABADO         | SATINADO  |
| DILUYENTE       | AGUA  |
| DENSIDAD        | 1.25 gr. / c.c.   |
| VISCOSIDAD      | 18.000 – 26.000 C.P.S   |
| SECADO AL TACTO | 30 Minutos aprox  |
| RENDIMIENTO     | 7-9 m <sup>2</sup> / Litro, SEGÚN ESTADO DE LA SUPERFICIE               |
| CUBRICIÓN       | 95-100%   |
| LAVABILIDAD     | EXCELENTE CUMPLE LA NORMA DIN 53778.                                    |
| REPINTADO       | A PARTIR DE 2 - 4 HORAS   |
| VISCOSIDAD      | 20.000 cps, Brookfield, Sp-5, 10 r.p.m., 23 °C                          |
| ENVASE          | PLÁSTICO IML DE 4 Y 14 Lts  |
| ALMACENAJE      | EXCELENTE. EN ENVASE ORIGINAL CERRADO, A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES |

## PROPIEDADES:

BUEN NIVEL DE BRILLO, BLANCURA Y CUBRICIÓN. SE APLICA CON FACILIDAD MANTENIENDO UN TIEMPO ABIERTO ADECUADO PARA EL RETOQUE. AMPLIAMENTE COMPATIBLE RETENIENDO EL BRILLO DURANTE LARGOS PERIODOS DE TIEMPO PROPORCIONA ACABADOS LISOS Y UNIFORMES DE AGRADABLE ASPECTO SATINADO, SEDOSO Y DECORATIVO. PUEDE ENCONTRAR LOS TONOS DESEADOS MEZCLÁNDOLO CON COLORANTES ACUOSOS Y UNIVERSALES CONCENTRADOS.

## APLICACIONES:

ADECUADA PARA LA DECORACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES INTERIORES COMO PAREDES Y TECHOS DE YESO, ESCAYOLA Y OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PROPORCIONANDO UNOS ACABADOS SATINADOS, MUY DECORATIVOS. SE PUEDE APLICAR SOBRE SUPERFICIES GOTEABLES Y RUGOSAS EN INTERIORES Y EXTERIORES CON EL FIN DE CONSEGUIR UN ACABADO SATINADO DE EFECTO.

## MODO DE EMPLEO:

SE PUEDE APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA SOBRE SUPERFICIES LÍMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, GRASA, SALITRE, HUMEDAD, ETC. LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C NI SUPERIORES A 35°C.

REV. 02.06.11

Página 1 de 2

---

*Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación*

---

. Crta. Nacional 301- km.215.700  
02630 La Roda (Albacete) España  
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14  
[info@pinturasadoral.com](mailto:info@pinturasadoral.com)  
[www.pinturasadoral.com](http://www.pinturasadoral.com)