



SELLADORA ANTIMANCHAS AL AGUA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

ES UNA IMPRIMACIÓN SELLADORA ECOLÓGICA AL AGUA FORMULADA CON RESINAS ESPECIALES. DILÚIBLE CON AGUA Y PIGMENTOS DE GRAN RESISTENCIA Y SOLIDEZ, QUE PROPORCIONAN SUPERFICIES DE GRAN RELLENO, SELLADO Y CUBRICIÓN. EXCELENTE FACILIDAD DE APLICACIÓN Y NIVELACIÓN. MUY BUEN LIJADO PERMITIENDO OBTENER SUPERFICIES PULIDAS. SE PUEDE PLASTIFICAR, LACAR Y ESMALTAR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

COLOR:	BLANCO
ASPECTO:	SEMIMATE
VISCOSIDAD:	TIXOTRÓPICA
SECADO AL TACTO:	1 HORA
REPINTADO:	2-3 HORAS
RENDIMIENTO:	8-10 METROS CUADRADOS POR KILO SEGÚN POROSIDAD DE LA SUPERFICIE
DILUYENTE:	AGUA
ALMACENAJE:	EXCELENTE EN ENVASE ORIGINAL CERRADO A TEMPERATURA Y HUMEDAD NORMALES.
ENVASE:	PLÁSTICO DE 750ml, 4 Y 15 LITROS.

PROPIEDADES:

GRAN PODER DE RELLENO, SELLADO Y CUBRICIÓN. CAPACIDAD DE TAPAR MANCHAS DIFÍCILES IMPIDIENDO QUE VUELVAN A APARECER. EXCELENTE FACILIDAD DE APLICACIÓN Y NIVELACIÓN. MUY BUEN LIJADO QUE PERMITE OBTENER SUPERFICIES PULIDAS Y PLANAS.

APLICACIONES:

ES UNA SELLADORA IDÓNEA PARA LA IMPRIMACIÓN Y SELLADO DE SUPERFICIES POROSAS DE MADERA, YESO Y ESCAYOLA. CUBRE Y AÍSLA MANCHAS DE HUMO, HOLLÍN, ETC... NO SE CONSIDERA UNA PINTURA DE ACABADO POR LO QUE SE RECOMIENDA UNA VEZ SECA, TERMINAR CON UNA PINTURA PLÁSTICA DE CALIDAD.

MODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL CONTENIDO DEL ENVASE. APLICAR A BROCHA Y RODILLO A LA VISCOSIDAD ORIGINAL O DILUYENDO UN 5-10% CON AGUA. SI SE APLICA A PISTOLA, SE DEBE AJUSTAR LA VISCOSIDAD CONVENIENTEMENTE. LAS SUPERFICIES DEBEN ESTAR LIMPIAS Y SECAS, EXENTAS DE ÓXIDO, POLVO, GRASAS, SALITRE, HUMEDAD, ETC... LAS SUPERFICIES QUE CONTENGAN PINTURAS VIEJAS DEBEN RASCARSE Y LIMPIARSE EN SU TOTALIDAD PARA GARANTIZAR LA ADHERENCIA SOBRE LAS MISMAS. APLICAR UNA O DOS CAPAS, DEJANDO SECAR A FONDO Y LIJANDO.

REV. 02.06.11

Con ésta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de éste producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación

Crta. Nacional 301- km.215.700
02630 La Roda (Albacete) España
Tel.: 967 44 38 38- Fax: 967 44 38 14
info@pinturasadoral.com
www.pinturasadoral.com